

# Specificaties ABI Duplomat 18mm Open Constructie



SPECIFICATIES	
Hoogte aluminium	16 mm
Breedte aluminium	16 mm
Dikte aluminium	1,5 mm
Inlage material	EPDM-Rubber: Strips van EPDM-rubber met ribbelstructuur of Buffed Rubber: Gevulkaniseerd gelaagde rubberen strips met vooraf gekleurde weefsel (kleurvast).
Hoogte inlage materiaal	18 mm
Breedte inlage material	15 mm
Koppeling profielen	Gegalvaniseerde stalen draadbeugels 2.5mm voorzien van afstandscupjes
Standaard uitvoering aluminium	Bruut
Optioneel aluminium	Anodiseren in 24 kleuren
Optionaal inlages	Enkele uitvoering Dubbele uitvoering Triple uitvoering
Belastbaarheid	2.100 kg per 100 cm <sup>2</sup>
Classificatie vuurbelasting	C <sub>fi</sub> -s1
Classificatie anti-slip	R11
Gewicht	ca. 15 kg / m <sup>2</sup>
Totale mathoogte	18 mm

OPTIES INLAGES	
EPDM Rubber	Kleur: Zwart
Buffed Rubber	Kleuren: Grijs Zwart Zebra (grijs-zwart)